

Produttore Cina ZnSe Focus Lens

Siamo fornitori di lenti a fuoco della porcellana, obiettivo focale sono progettati per ridurre al minimo l'aberrazione sferica, producendo una dimensione focale minima per la luce collimata in arrivo.

Oltre alle lunghezze focali standard elencate qui di seguito, Carmanhaas mantiene un vasto inventario delle piastre di prova e degli utensili, senza ulteriori costi di utensile per la fabbricazione di lunghezze focali. Oltre alle forme di lenti planico-convesse, meniscus e asferiche offerte in questo catalogo, Carmanhaas fabbrica costantemente lenti biconvesse e negativi a focalizzazione a richiesta. Come fabbrica di lenti laser, i nostri ingegneri ottici interni possono progettare il componente o il sistema ottico che fornisce le prestazioni esatte che ti serve.

specificazioni	Standards
Tolleranza efficace della lunghezza focale (EFL)	$\pm 2\%$
Tolleranza dimensionale	Diametro: +0.000 "-0.005"
Tolleranza di spessore	$\pm 0,010''$
Variazione spessore bordo (ETV)	& lt; = 0.002 "
Apertura chiara (lucido)	90% del diametro
Figura superficiale	& Lt;□ / 10 a 0,633μm
Scratch-Dig	20-10



Warehouse pictures



Workplace



Equipment



Equipment